




CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA	COR
0702511810	127V	1	PRETA
0702511811			LARANJA
0702511812			AZUL
0702511813			AMARELA
0702511814			ROSA
0702511815			VERDE
0702511816			ROXA

CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA	COR
0702511820	220V	1	PRETA
0702511821			LARANJA
0702511822			AZUL
0702511823			AMARELA
0702511824			ROSA
0702511825			VERDE
0702511826			ROXA



6 VELOCIDADES



BOTÃO-TRAVA

Características

- Design ergonômico com empunhadura tipo roto orbital;
- Leve e equilibrada;
- Baixíssima vibração e ruído;
- Menor aquecimento;
- Cabo com 5m de comprimento siliconado nas cores: preta, laranja, azul, amarelo, rosa, roxa e verde;
- 6 níveis de velocidade;

Aplicações

- Indicado para polimentos refinados;
- Ideal para etapas de refino e lustro;
- Utilizada para enceramento mecânico.

Acessórios

- 1 - Disco velcrado 5" rosca M8;
 - 1 - Chave allen;
 - 1 - Par de escovas de carvão extra;
 - 1 - Boina 5";
 - 1 - Manual;
- Obs. Pode ser utilizado com suporte de 6".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Velocidade Livre (rpm)	2.500 à 5.500
Diâmetro do prato (pol/mm)	5" / 125
Eixo Roscado	M8
Potência	1050W
Tensão	127V ou 220V
Frequência	60Hz
Órbita	15mm
Dimensões (C x L x A) (mm)	490 x 105 x 115
Peso (kg) aproximado	2,700