



Cabo com
5 METROS

CARACTERÍSTICAS

- Design ergonômico com empunhadura tipo roto orbital;
- Leve e equilibrada;
- Baixíssima vibração e ruído;
- Menor aquecimento;
- Cabo com 5m de comprimento siliconado;
- 6 níveis de velocidade.

APLICAÇÕES

- Indicado para polimentos refinados;
- Ideal para etapas de refino e lustro;
- Utilizada para enceramento mecânico.

ACESSÓRIOS

- 1 - Disco velcrado 5" rosca M8 (Já instalado);
- 1 - Chave allen;
- 1 - Par de escovas de carvão extra;
- 2 - Parafusos extra;
- 1 - Manual.



6 VELOCIDADES



A - BOTÃO-TRAVA

CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA
0702511900	220V	1
0702511901	127V	1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Velocidade Livre (rpm)	2.200 à 4.800
Diâmetro do prato (pol/mm)	5" / 125
Eixo Roscado	M8
Potência	1200W
Tensão	127V e 220V
Frequência	60Hz
Órbita	15mm
Dimensões (C x L x A) (mm)	520 x 80 x 135
Peso (kg)	3.200