

SGT-5125 LIXADEIRA POLITRIZ ANGULAR - 5" À 9"



	_	
CARA	CTFRÍSTICAS	

- Design ergonômico;
- 110V/220V e 1450W de potência;
- Menor aquecimento;
- Cabo com 5m de comprimento emborrachado;
- 8 níveis de velocidade;
- Duas empunhaduras: frontal e tipo D.

APLICAÇÕES

- Indicado para processos de polimento, principalmente na fase de corte;
- Utilizada para enceramento mecânico;
- Pode ser utilizado em todas as etapas, incluindo refino / lustro.

ACESSÓRIOS

- 1 Disco velcrado 7" rosca M14;
- 1 Chave allen;
- 1 Par de escovas de carvão;
- 1 Manípulo tipo "D".

CÓDIGO	VOLTAGEM	QTD. CAIXA
07 02 5125 01	220V	1
07 02 5125 00	110V	1



Informações Técnicas			
Velocidade Livre (rpm)	600 à 3.500		
Diâmetro do prato suporte (pol/mm)	7"/ 180 à 9" / 228		
Eixo Roscado	M14		
Potência	1.450W		
Frequência	60hZ		
Órbita	-		
Dimensões	480 x 90 x 110		
Peso (Kg)	3.200		