



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Frequência Nominal</b>	60Hz
<b>Reservatório de Tinta</b>	700ml
<b>Máxima Viscosidade</b>	50 din/sec
<b>Máximo de Fluxo</b>	700ml/min
<b>Bico</b>	∅ 2.6mm
<b>Potência</b>	500W
<b>Vazão Máxima</b>	800ml/min
<b>Comprimento mangueira</b>	1,8m

VOLTAGEM	CÓDIGO	QTD. CAIXA
110V	07 02 6051 01	1
220V	07 02 6051 00	1

### Características

- Leve;
- Ergonômico;
- Fácil manuseio;
- Possui um compressor - soprador, permitindo obter resultados uniformes com um bom acabamento, sem borrar e sem manchar;
- Três opções de ajuste no bico (Vertical, Horizontal e Circular);
- Não necessita de compressor, mangueiras ou reguladores

### Aplicações

Recomendada para aplicações de tinta látex, vernizes, esmalte, poliuretano e até 60% de sólidos (Atenção a limpeza pós uso, pois o produto curado irá danificar a máquina).

Utilize sempre tintas de boa qualidade e na diluição recomendada pelo fabricante.

MATERIAL A SER PULVERIZADO	TEMPO EM SEGUNDOS
Primários solúveis em diluente	25-40
Vernizes solúveis em diluente	15-40
Primários solúveis em água	25-40
Vernizes solúveis em água	20-35
Conservantes de madeira, óleos	Não diluídos
Desinfetantes, protetores de plantas	Não diluídos
Tinta de Pulverização p/ automoveis	20-35

**ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO.**