



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0702621000	1

Itens Inclusos

- Espátula para montagem e desmontagem de pneus.
- Pistola para inflar e calibrar pneus com manômetro.
- Filtro regulador de ar.
- Lubrificador pneumático.

Aplicações

Ideal para montagem e desmontagem de pneus em borracharias, oficinas mecânicas, autocenters, concessionárias e centros de serviços automotivos.

Características

Desenvolvida para montagem e desmontagem de pneus automotivos, a SGT-6210 possui braço oscilante de fácil ajuste, cabeçote de montagem em aço cromado, sistema pneumático de fixação da roda e destalonador lateral de alta eficiência. Sua estrutura reforçada proporciona maior resistência, estabilidade e produtividade, sendo indicada para uso profissional em operações contínuas.

Vantagens

- Ideal para rodas de aço e liga leve.
- Ideal para pneus de automóveis e utilitários leves.
- Braço oscilante de fácil ajuste.
- Cabeçote em aço cromado que reduz o risco de danos aos aros.
- Sistema pneumático de fixação interna e externa da roda.
- Destalonador lateral de alta força para maior produtividade.
- Caixa de engrenagens reforçada para maior durabilidade.
- Filtro regulador e lubrificador de ar integrados.
- Operação simples, rápida e segura.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	220 V Monofásica
Frequência	60 Hz
Potência do motor	1,1 kW (1,5 HP)
Fixação interna	13" a 24"
Fixação externa	10" a 22"
Pressão de trabalho	8 a 10 bar (116–145 PSI)
Força do destalonador	2.500 kg
Diâmetro máximo da roda	1.045 mm (41")
Largura máxima da roda	330 mm (13")
Nível de ruído	70 dB
Dimensões aproximadas	1.840 × 1.180 × 1.000 mm