



CÓDIGO	QTD. CAIXA
0702622000	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	220 V Monofásica
Frequência	60 Hz
Potência do motor	200 W
Precisão de balanceamento	± 1 g
Tempo de ciclo	8 s
Velocidade de balanceamento	200 rpm
Diâmetro do aro	10" a 24" (256-610mm)
Largura do aro	1,5" a 20" (40-510mm)
Peso máximo da roda	65 kg
Nível de ruído	< 70 dB
Peso aproximado	98 kg
Dimensões aproximadas	1100x735x1175mm

Itens Inclusos

- 04 cones para centragem da roda.
- 01 Alicate contrapeso.
- 01 Contrapeso para calibração.
- Compasso para medição da roda.
- Engate rápido.

Aplicações

Ideal para o balanceamento de rodas de automóveis, utilitários leves e motocicletas (com adaptador opcional), em borracharias, oficinas mecânicas, autocenters e concessionárias.

Características

Desenvolvida para o balanceamento de rodas automotivas com alta precisão, a SGT-6220 possui sistema computadorizado de medição, operação semiautomática e interface de fácil utilização. Seu conjunto mecânico robusto proporciona estabilidade durante o balanceamento, garantindo rapidez, confiabilidade e excelente desempenho para aplicações profissionais.

Vantagens

- Ideal para rodas de automóveis e utilitários leves.
- Ideal para oficinas com alto volume de serviços.
- Sistema computadorizado de alta precisão.
- Precisão de balanceamento de ±1 g.
- Ciclo de balanceamento rápido de aproximadamente 7 segundos.
- Interface simples e de fácil operação.
- Estrutura reforçada para uso profissional.
- Baixo nível de ruído durante a operação.
- Excelente estabilidade e repetibilidade nas medições.