



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 99 1500	1

### Características

- Super leve;
- Sistema inovador de bico;
- Rolamentada;
- Possui válvula de controle de líquidos;
- Fácil manuseio.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	5 / 140
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6,2 a 7,2 / 90 a 105
Velocidade Livre (rpm)	4.000 a 6.000
Capacidade do Galão	1L
Entrada de ar (pol)	1/4"
Nível de ruído (db(A))	105
Mangueira de ar (pol / mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)	310 x 130 x 230
Peso líquido (Kg)	0,570

### Aplicações

Indicado para limpeza de sofás, carpetes, painéis, rodapés, dutos de ventilação, consoles centrais automotivos, colarinho de entrada de tanque de combustível laterais internos, bancos automotivos, tapetes, teto de veículos e locais de difícil acesso.

### Instruções de Uso:

- Mantenha a válvula na posição vertical para aplicação com líquido. Aplicar o produto a 45° e a uma distância aproximada de 3cm. Com o gatilho apertado, fazer movimentos circulares. Ao final, para secagem, mude a válvula para a posição horizontal.
- Utilizar detergente neutro líquido.

### Importante:

- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 100 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.