

SGT-9935

TORNADOR APLICADOR DE COATING



Código	Embalagem
0701993500	1

RÁPIDO E ECONÔMICO;

Proporciona alto desempenho reduzindo drasticamente o tempo de trabalho. Sua tecnologia distribui uniformemente o produto na superfície em que está sendo trabalhada, diminuindo consideravelmente a quantidade utilizada.

INSTRUÇÕES DE USO:

Mantenha a válvula na posição vertical para aplicação com líquido. Aplicar o produto a 45° e a uma distância aproximada de 3cm.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	6,36 / 180
Pressão de trabalho (Bar / psi)	3,5 a 7,5 / 50 a 110
Velocidade Livre (rpm)	4.000 a 8.000
Capacidade do galão	90ml
Nível de ruído (db(A))	80
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x A) (mm)	3,5 x 20 x 35,5
Peso (kg)	0,493

CARACTERÍSTICAS

Ajuste a válvula para controlar a saída de líquido;
O efeito é melhor que o revestimento manual com um aplicador;
O material da liga de alumínio e o aperto da pistola não enferrujam, o calibre padrão pode ser efetivamente conectado, não vazará;
A pistola de pulverização pode ser aplicada na superfície do motor, couro, painel de instrumentos etc.;
Use um compressor de ar de 90 psi;
Maior eficiência;
Muito mais qualidade e agilidade na aplicação de revestimentos.

APLICAÇÃO:

O Tornado Aplicador de Coating SGT-9935 da SGT-TOOLS, facilita a aplicação de Coating e revestimentos cerâmicos em diversas superfícies, como sofás, carpetes, painéis, motor, rodas, grades e outras.

De acordo com o fluxo de ar de alta pressão e função rotativa, movimento de tornado, a pistola de pulverização pode alcançar locais de difícil acesso do aplicador comum;
A pistola atomizar o produto a qual sendo pulverizado ao máximo, tornando assim mais uniforme e muito mais rápida a aplicação do produto.