

SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO LONGO - CR-MO



CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMBALAGEM
06 03 12 1010	1/2"	78mm	10mm	4
06 03 12 1011	1/2"	78mm	11mm	4
06 03 12 1012	1/2"	78mm	12mm	4
06 03 12 1013	1/2"	78mm	13mm	4
06 03 12 1014	1/2"	78mm	14mm	4
06 03 12 1015	1/2"	78mm	15mm	4
06 03 12 1017	1/2"	78mm	17mm	3
06 03 12 1019	1/2"	78mm	19mm	3
06 03 12 1021	1/2"	78mm	21mm	2
06 03 12 1024	1/2"	78mm	24mm	1
06 03 12 2024	3/4"	80mm	24mm	1
06 03 12 2027	3/4"	80mm	27mm	1
06 03 12 2029	3/4"	80mm	29mm	1
06 03 12 2030	3/4"	80mm	30mm	1
06 03 12 2032	3/4"	80mm	32mm	1
06 03 12 2033	3/4"	80mm	33mm	1
06 03 12 2036	3/4"	80mm	36mm	1
06 03 12 2038	3/4"	80mm	38mm	1
06 03 12 2041	3/4"	80mm	41mm	1
06 03 12 3022	1"	80mm	22mm	1
06 03 12 3024	1"	80mm	24mm	1
06 03 12 3027	1"	80mm	27mm	1
06 03 12 3030	1"	80mm	30mm	1
06 03 12 3032	1"	80mm	32mm	1
06 03 12 3033	1"	80mm	33mm	1
06 03 12 3036	1"	80mm	36mm	1
06 03 12 3038	1"	80mm	38mm	1
06 03 12 3041	1"	80mm	41mm	1

CÓDIGO	ENCAIXE	COMPRIMENTO	Ø	EMBALAGEM
06 03 14 1001	1/2"	78mm	14mm 17mm 19mm 21mm	Estojo c/ 4

Características

- Fabricado em Cromo-Molibidênio;
- Acabamento fosfatizado;
- Alta resistência à ruptura;
- Atende a norma DIN 3129.

Aplicações

Utilizado em chaves de impacto para apertos e desapertos de porcas e parafusos sextavados no geral.